

## Art. ME 0101274 - Pensilina Partners



### DESCRIZIONE TECNICA

La struttura portante è costituita da profili di alluminio estruso, con anima di rinforzo interna in acciaio protetto, appositamente realizzati per alloggiare guarnizione e vetro ed eventuale profilo di chiusura.

I montanti strutturali alloggiavano alla base uno zoccolo in ghisa predisposto per il fissaggio a mezzo di tasselli in acciaio e sagomati per lo scarico delle acque meteoriche.

Le grondaie, sempre in alluminio, sono collegate ai montanti a mezzo distanziale in acciaio inox e riduttore in alluminio.

Le centine e le controcentine sono sempre in alluminio adeguatamente calandrate a sesto ribassato e dotate di guarnizione in E.P.D.M. La copertura è in metacrilato trasparente o fumè spessore 4 mm. I vetri possono essere in vetro temperato oppure in vetro accoppiato 4+4 con filo lucido. Tutte le viterie sono in acciaio inox.

La pensilina è stata realizzata nell'ottica della massima versatilità, a tal riguardo si è previsto la possibilità di sostituire, anche in pensiline già esistenti, i profili portanti con nuovi profili dotati di struttura centrale in acciaio inox di maggiori dimensioni e provvista di tirante per l'aggancia alla centina di copertura della pensilina. Tale soluzione rende possibile eliminare le due colonne anteriori, trasformando la pensilina tradizionale in una struttura a sbalzo.

L'installazione della pensilina PARTNERS è di semplice installazione anche in presenza di superfici in pendenza, questo grazie alla possibilità di adozione dei seguenti due sistemi di ancoraggio:

1. inserimento di anelli di compensazione a spessore variabile da posizionare sotto i montanti
2. adozione di colonne montanti telescopiche che scorrono all'interno del basamento in ghisa

L'adozione di questi sistemi di fissaggio permettono di montare la pensilina in bolla rispetto alla superficie esistente, rendendo completamente ininfluente l'effetto di pendenze frontali e longitudinali sia per la pensilina che per le eventuali pareti laterali.

La pensilina PARTNERS è predisposta per adottare il sistema di fissaggio a terra TECNIVALOR, utilizzabile per entrambe le soluzioni sopra descritte, che permette di NON utilizzare plinti di fondazione in CLS, o apposite piazzole, installando la pensilina direttamente sulla pavimentazione esistente senza scavi e relativi lavori di ripristino della pavimentazione stessa.

#### **Accessori a richiesta:**

- Panca piana in acciaio inox oppure in acciaio zincato e verniciato
- Copertura e/o vetri fumè
- Timpano in metacrilato
- Targhe porta insegna in alluminio
- Pareti pubblicitarie
- Bachecca informativa
- Illuminazione.

**Trattamenti** di tutte le superfici metalliche: allegata scheda.



**SOREM BROKER**

**Arredo Urbano e Parcogiochi**

Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

Numero Verde  
 **800 180 614**

Via Rielle, 13  
84030 San Rufo (SA)

Infoline:

Tel. 0975 395037

Fax 0975 395042

info@sorembroker.com

