

## Art. 011046 ALTALENA MINNY

### DESCRIZIONE TECNICA

Altalena a portale con due montanti ed una traversa, costruita secondo il Sistema di Qualità **ISO-9001** con certificato **TÜV** nel rispetto delle norme di sicurezza Europee **EN 1176 - EN 1177**.

Realizzata con elementi cilindrici Ø 14 cm Lamellari Fuori Cuore levigati su tutta la superficie, dotati di incastro a testa concava e collare in acciaio zincato a caldo per il fissaggio della trave orizzontale.

Seggiolino in gomma soffice con anima interna in metallo.

Catene di sostegno in acciaio zincato a caldo, a maglia stretta per evitare l'inserimento delle dita dei bambini.

Perni rotanti dotati di cuscinetto auto-lubrificante e perno con dado autobloccante in acciaio Inox.

La struttura va bloccata a terra mediante 2 plinti in calcestruzzo di 60 x 60 x h.60 cm, con sottostante strato di ghiaia drenante costipata e coperti con terra vegetale.

Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative **DIN 68800** con additivo ceroso idrorepellente **EXTRA-COAT**.

**Area di ingombro cm 20 x 250**

**Altezza max 235 cm.**

**Area di Sicurezza 750 x 550 cm**

