

Art. 011050 ALTALENA DOPPIA CLASSIC

DESCRIZIONE TECNICA

Altalena a due posti con quattro montanti ed una traversa, costruita secondo il Sistema di Qualità **ISO-9001** con certificato **TÜV** nel rispetto delle norme di sicurezza Europee **EN 1176 - EN 1177**.

Realizzata con elementi cilindrici Ø 14 cm Lamellari Fuori Cuore levigati su tutta la superficie, dotati di testa arrotondata ed incastro ad angolazione prefissata.

I bulloni devono essere incassati con tappo di protezione in polietilene.

Seggiolini in gomma soffice con anima interna in metallo.

Catene di sostegno in acciaio zincato a caldo aventi la maglia stretta, a norma, per evitare l'inserimento delle dita dei bambini.

Perni rotanti dotati di cuscinetto auto-lubrificante e perno con dado auto-bloccante in acciaio inox.

La struttura va bloccata a terra mediante 4 plinti in calcestruzzo di 60 x 60 x h.60 cm, con sottostante strato di ghiaia drenante costipata e coperti con terra vegetale.

Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative **DIN 68800** con additivo ceroso idrorepellente **EXTRA-COAT**.

Area di ingombro 215 x 400

Altezza max 235 cm.

Area di sicurezza 750 x 700 cm.

